CÓDIGO DE ENCOMENDA / ESPECIFICAÇÃO

FONTE DE TENSÃO CONTÍNUA TIRISTORIZADA - SÉRIE TH 8400

TH 8 4 [ ] [ ] / [ ] – [ ] [ ]

LINHA

TENSÃO DA REDE

1 = 110Vac
2 = 220Vac
3 = 380Vac
4 = 440Vac

TIPO DE CIRCUITO

1 = monofásico
3 = trifásico

Obs: nos modelos trifásicos a menor corrente é de 36A.

CORRENTE

10 = 10A
16 = 16A
20 = 20A
25 = 25A
36 = 36A
50 = 50A
63 = 63A
80 = 80A
100 = 100A
125 = 125A
160 = 160A
200 = 200A
250 = 250A
300 = 300A
350 = 350A
400 = 400A
450 = 450A
500 = 500A
630 = 630A
700 = 700A
800 = 800A

ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

1 = 110Vac
2 = 220Vac

Obs: especificar a frequência 50Hz ou 60Hz.

SINAL DE CONTROLE

1 = 4~20mA
2 = 0~20mA
3 = 0~10Vcc
4 = 0~5Vcc
5 = 1~5Vcc
6 = 2~10Vcc

therma
Tel: (11) 5643-0440 therma@therma.com.br
Fax: (11) 5643-0441 www.therma.com.br